

महाराष्ट्र शासन

Food Civil Supplies and Consumer Protection Department,
Room No.M-5 (Annex), Mezzanine Floor,
Hutatma Rajguru Chowk, Madame Cama Road,
Mantralaya, Mumbai – 400 032.
Telephone No. - 2279 3053

अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,
खोली क्र.एम-५, पोटमाळा,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग,
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२.
दूरध्वनी क्रमांक - २२७९ ३०५३.
ई-मेल - savita.shanbhag@nic.in

क्र.संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.५६/नापु-१२.

दिनांक : २५ एप्रिल, २०१८.

विषय : अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासाठी स्कॅनर खरेदी
करण्याबाबत...

महोदय,

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने कळविण्यात येते की, शासनाच्या अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागासाठी १ स्कॅनर खरेदी करावयाचा आहे. सदर स्कॅनरच्या तपशीलाबाबतची माहिती (specifications) सोबत जोडण्यात आलेली आहेत.

स्कॅनर खरेदीबाबतचे आपले दरपत्रक सिलबंद स्वरूपात व बंद लिफाफ्यावर “स्कॅनर खरेदी दरपत्रक” असे नमूद करून अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागास दि.०२/०५/२०१८ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावे. दिनांक ०२/०५/२०१८ नंतर प्राप्त झालेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही. निविदाधारकास सदर स्कॅनरचा पुरवठा सुस्थितीत विभागास पोहोच करणे आवश्यक आहे. दर नमूद करताना वस्तू व सेवा कर आणि वाहतूक खर्च इत्यादी वस्तू/सेवांच्या किमतीसह प्रती नग दर्शविण्यात यावेत.

दरपत्रकातील परिणाम कमी अथवा अधिक करण्याचे, दरपत्रक मंजूर अथवा नामंजूर करण्याचे अधिकार प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचेकडे राखून ठेवण्यात आले आहेत.

(प्र.गि.चव्हाण)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन

सहपत्र : वरीलप्रमाणे

Specifications

Specifications				
Functional Specifications				
Image Sensor Type		Color CCDs (Color Charge Coupled Device)		
Light Source		White LED Array		
Optical Resolution		600 dpi		
Output Resolution ⁽¹⁾	Color (24-bit)	50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments, 1,200 dpi ⁽²⁾)		
	Grayscale (8-bit)			
	Monochrome			
Output Color Depth		Color: 24-bit, Grayscale: 8-bit, Monochrome: 1-bit		
Internal Video Processing		65,536 levels (16-bit)		
Image Processing Function	Hardware	Dropout color (Red /Green /Blue), Deskew cropping		
	Software	Multi-image, Blank page skip, i-DTC, Advanced-DTC, Simplified-DTC, sRGB, Auto color, Deskew cropping, Hole punch removal, Tab cropping, Upper lower separation, Error diffusion, Dither, Moire removal, Image Emphasis, Color cleanup, Dropout color (R,G,B, None, white, Specified, Color Saturation), Edge repair, Vertical Streaks Reduction		
Scanning Speed ⁽³⁾ (A4, Portrait)	Color ⁽⁴⁾ Grayscale ⁽⁴⁾ Monochrome ⁽⁵⁾	ADF	Simplex: 80 ppm, Duplex: 160 ipm (200 dpi / 300 dpi)	
ADF capacity ⁽⁶⁾		80 Sheets (A4: 80 g/m ² or 20 lb.)		
Daily Duty Cycle		6,000 Pages		
Document Size	ADF minimum	50.8 mm x 54 mm (2 in. x 2.13 in.)		
	ADF maximum ⁽⁷⁾	216 mm x 355.6 mm (8.5 in. x 14 in.)		

	Long Document	216 mm x 5,588 mm (8.5 in. x 220 in.) (18.3 ft.) ⁽⁸⁾
ADF Feeding Paper Weight (Thickness)	Letter	27 to 413 g/m ² (7.2 to 110 lb.)
	A8 sheets	127 to 209 g/m ² (34 to 56 lb.)
	Card ⁽⁹⁾	Up to 1.4 mm portrait and landscape feeding ⁽¹⁰⁾
Interface ⁽¹¹⁾		USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 (backward compatible)
Minimum PC Specification		PaperStream IP i5 2.5 MHz Processor, 4 GB RAM
Physical Specifications		
Power Requirements		100 to 240 VAC ± 10 %
Power Consumption		Operating mode: 38 W or less, Sleep mode: 1.8 W or less, Auto Standby(Off) mode: 0.35 W or less
Dimensions (WxDxH)		300 mm x 170 mm x 163 mm (11.8 in. x 6.7 in. x 6.4 in.)
Weight		4.2 kg (9.26 lb.) or less
Environmental Compatibility		ENERGY STAR® / RoHS
Operating Environment	Temperature	5 °C to 35 °C (41 °F to 95 °F)
	Relative Humidity	20 % - 80 % (non-condensing)
Inbox Contents		ADF paper chute, AC cable, AC adapter, USB cable, Setup DVD-ROM, Getting Started Guide
Bundled Software		PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series, 2D Barcode for PaperStream , ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent
Options		Post-scan Imprinter, Carrier Sheet, PaperStream Capture Pro

OS Support	Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8 / 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit), Windows XP® (32-bit/64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Windows Server® 2008 (32-bit/64-bit), Linux(Ubuntu 16.04 / 14.04 LTS)
Feed Detection Features	Ultrasonic Double Feed Detection Sensor, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection), Intelligent Multi-Feed Function (Manual Bypass)
Other Features	Embossed Card Scanning Capability, Long Document Scanning, Scanner Central Admin management, USB 3.0 Support, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection), Automatic: Color Recognition, Paper-Size Detection, De-skew Correction